



**Инструкция
по эксплуатации аппарата ПРЕМИКС**

Consul 150 PEM

(разливной лимонад, квас, холодный чай и т.д.)

Установка

Аппарат должен быть размещен на ровной поверхности. Убедитесь в том, что с обеих сторон есть свободное место как минимум 20 см, для того, чтобы аппарат не перегревался. По этой же причине аппарат не должен находиться рядом с нагревательными приборами и под солнцем. Убедитесь, что электричество подходит к тому, что указано в технической характеристике.

Техническая характеристика

Количество порций (по 0,2 л. в час) при непрерывной работе компрессора	120
Максимальное количество порций (стаканов/минуты)	150/50
Вес ледяного банка	5 кг
Время набора льда	56 мин.
Содержание хладагента R 134a	250 гр.
Емкость водяной ванны теплообмена	14 л.
Энергопитание	230в/50Гц
Мощность	400 Ватт
Мощность охлаждения	442 Ватт, 380 ккал
Высота	515 мм
Ширина	405 мм
Глубина	635 мм
Вес в состоянии поставки	42 кг

Инструкция по эксплуатации

1. Подключите аппарат в розетку с заземлением. Не используйте тройник.
2. Проверьте уровень углекислоты на манометре редуктора CO₂, стрелка на манометре должна находиться на отметке от 0,15 МПа (1,5 bar) до 0,2 МПа (2 bar). В случае несоответствия уровня отрегулируйте регулятор давления с помощью отвертки.
3. Включите подсветку.
4. Чтобы налить напиток натяните рычаг на себя.

После того, как напиток достиг нужного уровня, приведите рычаг в изначальное положение.

5. Для замены пустого танка на полный танк напитка (сиропа), необходимо выполнить следующее:
 - а) Надавите на коннектор с двойной защелкой (шланг от углекислотного баллона) подсоединенный к клапану (на части надписи «IN») на танке и поверните против часовой стрелки, до момента разъединения коннектора от клапана и потяните вверх на себя;
 - б) То же самое сделайте с коннектором с тройной защелкой, после чего танк полностью отсоединится;
 - в) Подставьте заполненный танк напитка (сиропа).

Важно!!! Перед подключением танка обязательно намочите коннектора (опустите коннекторы в стакан с обычной водопроводной водой), клапана на танке также следует обязательно намочить (подлейте обычную водопроводную воду на клапана).

- г) Вставьте намоченный коннектор с тройной защелкой с надписью на соединительном шланге соответствующего напитка на клапан с тремя цепляющими элементами на танке, надавите и поверните коннектор по часовой стрелке, убедитесь в том, что защелки зацепились за цепляющие элементы клапана;
- д) Вставьте намоченный коннектор с двойной защелкой (шланг от углекислотного баллона, без надписи на соединительном шланге) на клапан с двумя цепляющими элементами (на части надписи «IN») на танке, надавите и поверните коннектор по часовой стрелке, убедитесь, что защелки зацепились за цепляющие элементы клапана.

6. Для замены пустой КЕГи (25, 30, 50 литров) на полную, необходимо выполнить следующее:

- а) Поднять рычаг разливочного крана (клещи) и вывернуть против часовой стрелки.
- б) Намочите концы соединения разливочного крана (клещи) и вставьте его в КЕГу (25, 30, 50 литров) и поверните до упора по часовой стрелке. Нажмите на рычаг разливочного крана (клещи).

В результате правильно выполненных вышеуказанных действий (пункт 5 и 6) танк (19л.) и КЕГа (25, 30,50 л.) грамотно будут подсоединены к аппарату.

7. Хранить напиток в закрытой таре в темном прохладном помещении при температуре от 0 до +18⁰С.

Предупреждение!

В случае проявления непонятного шума, вибрирования аппарата или любого бездействия аппарата выключите аппарат от электросети и обратитесь по тел.: 3911111, 3007777, 3270707, 87004111415, 87774111415.

Поставщик: ТОО«Lemonadoff Food»

Клиент: _____

С инструкцией ознакомил:

Ф.И.О. _____ подпись _____

С инструкцией ознакомлен:

Ф.И.О. _____ подпись _____

М.П.

М.П.